




Technische Daten

Anschlussspannung mehrphasig	380 - 415 V 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	220 - 240 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	7250 W (4200 W / 3600 W)
Absicherung / Netzanschluss dreiphasig	3 x 16 A (Standard-Anschluss)
Absicherung / Netzanschluss zweiphasig	2 x 16 A
Absicherung / Netzanschluss einphasig	1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	580 x 515 x 199 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	20,2 kg
Material Oberfläche	SCHOTT CERAN®
Leistungsstufen Kochfeldabzug	1 - 9, P
Leistungsstufen Kochfeld	1 - 9, P
Leistung Kochzone vorne links	400 W
Leistung Kochzone vorne rechts	2300 W
Leistung Kochzone hinten links	900 W
Leistung Kochzone hinten rechts	1400 W
Leistung Powerstufe Kochzone vorne links	600 W
Leistung Powerstufe Kochzone vorne rechts	3000 W
Leistung Powerstufe Kochzone hinten links	1350 W
Leistung Powerstufe Kochzone hinten rechts	2100 W
Größe Kochzone vorne links	Ø 95 mm
Größe Kochzone vorne rechts	Ø 210 mm
Größe Kochzone hinten links	Ø 140 mm
Größe Kochzone hinten rechts	Ø 175 mm
Größe Ausblasöffnung	445 x 137 mm
Filtermedium	Aktivkohle mit Ionentauscher
Filtermaterial	Filterpanel mit Feinfilter
Standzeit Filter maximal	150 h (1 Jahr)

Produktbeschreibung

- intuitive sControl Bedienung
- eSwap - einfacher Filterwechsel
- effektive Geruchsbeseitigung

- niedrigste Lautstärke
- leichte Reinigung
- optimale Kochfeldausnutzung
- maximaler Stauraum
- automatische Abzugssteuerung
- kompakte Bauweise
- minimalistisches Design

Lieferumfang

- Induktions-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Umluft
- Einströmdüse schwarz PUED
- Edelstahl-Fettfilter
- Aktivkohlefilter
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Schablone für Rückwandausschnitt
- Dichtungsband
- Höhenausgleichsplatzenset
- Gehäuseabdeckung Netzanschluss
- Montagezubehör für Netzanschluss

Zubehör

- Einströmdüse schwarz PUED
- Einströmdüse greige PUEDG
- Einströmdüse rot PUEDR
- Einströmdüse jade grün PUEDJ
- Einströmdüse orange PUEDO
- Einströmdüse blau PUEDB
- Edelstahl-Fettfilter PUEF
- Aktivkohlefilter PUAKF
- Dichtband UDB25
- Kochfeldrahmen BKR580
- Seitenleisten USL515 / USL515AB

Produkt- und Planungshinweise

- Netzanschlussleitung ist bauseits zur Verfügung zu stellen
- Netzanschlussdose vorne
- Für den Anschluss an die Korpusrückwand ist die Luftreinigungsbox mit einem Teleskopauszug (Auszug bis 80 mm) ausgestattet
- Sorgen Sie unterhalb des Kochfeldes für ausreichend Belüftung
- Montageart: flächenbündig oder Aufsatz
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen für Wartungs- und Reinigungszwecke herausnehmbar sein
- Beachten Sie, dass bei Induktionskochfeldern induktionsfähiges Kochgeschirr verwendet werden muss
- Das Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar